



POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"
Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par rapport aux poignées standard à barre de verrouillage de 20" H.

BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ
Se compose d'un boîtier en métal épais pour protéger le cadenas des coupe-boulons et autres outils de vol.

PLAQUE CSC
La plaque de CSC garantit que le conteneur est conforme aux normes de sécurité internationales et aux certifications de transport.

JOINT DE PORTES
Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à + 300°C.

ACIER CORTEN
Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

POINT DE LEVAGE

HIGH CUBE
Les conteneurs « High cube » (HC) sont 1' plus haut (9'6" H) que les modèles à hauteur standard (8'6" H). La hauteur supplémentaire augmente le volume total du conteneur, ce qui permet de l'entreposage et un dégagement supplémentaire.

ÉVÉNEMENTS IMPERMÉABLES
Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

ACIER CORTEN
Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

PEINTURE
Tous nos conteneurs neufs sont peints avec une peinture à base d'eau et un apprêt enrichi de zinc à faible teneur en COV pour assurer une résistance maximale aux éléments.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG
Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 57 940 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 9'11"L x 8'1" x 9'6"H
Intérieur: 9'6"L x 7'8" x 8'10"H
Ouverture de porte: 7'8" x 8'5"H

Passages de fourches: 14" x 4"H
Fourchette écartée: 37"

Poids: 3 350 LBS
Charge utile: 30 600 LBS

MODIFICATIONS



ACCESSOIRES

