

**POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"**

Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par rapport aux poignées standard à barre de verrouillage de 20"H.

**BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ**

Se compose d'un boîtier en métal épais pour protéger le cadenas des coupe-boulons et autres outils de vol.

**PLAQUE CSC**

La plaque de CSC garantit que le conteneur est conforme aux normes de sécurité internationales et aux certifications de transport.

**JOINT DE PORTES**

Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à + 300°C.

**POIDS & DIMENSIONS**

Extérieur: 20'L x 8'1" x 8'6"H  
Intérieur: 19'9"L x 7'8"1" x 7'10"H  
Ouverture de porte: 7'8"1" x 7'5"H

Passages de fourches: 14"1" x 4"H  
Fourchette écartée: 82"1"

Poids: 5 160 LBS  
Charge utile: 62 040 LBS



**ÉVÉNEMENTS IMPERMÉABLES**

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

**ACIER CORTEN**

Reconnu pour ses propriétés antirouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

**PASSAGES DE FOURCHES**

Facilite le chargement et le déchargement.

**CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG**

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 62 040 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

**PEINTURE**

Tous nos conteneurs neufs sont peints avec une peinture à base d'eau et un apprêt enrichi de zinc à faible teneur en COV pour assurer une résistance maximale aux éléments.

**MODIFICATIONS**



Peinture Autocollant Porte Roulante Port de garage  
Ventilation Porte Fenêtre Isolation

**ACCESSOIRES**



Boîtier de verrouillage Cadenas Puck lockbox Goupilles d'empilage  
Pipe Rack Ventilation Étagères Deck Mount