

ÉVÉNEMENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

PEINTURE

Tous nos conteneurs neufs sont peints avec une peinture à base d'eau et un apprêt enrichi de zinc à faible teneur en COV pour assurer une résistance maximale aux éléments.

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 10 980 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"

Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par rapport aux poignées standard à barre de verrouillage de 20"H.

JOINT DE PORTES

Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à + 300°C.

BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Se compose d'un boîtier en métal épais pour protéger le cadenas des coupe-boulons et autres outils de vol.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

PLAQUE CSC

La plaque de CSC garantit que le conteneur est conforme aux normes de sécurité internationales et aux certifications de transport.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 9' L x 7'2" l x 7'5" H

Intérieur: 8'6" L x 6'11" l x 6'9" H

Ouverture de porte: 6'10" l x 6'7" H

Passages de fourches: 12.5" l x 4" H

Fourchette écartée: 35.5" l

Poids: 2 250 LBS

Charge utile: 10 980 LBS

MODIFICATIONS



Peinture

Autocollant

Porte Roulante

Port de garage




Ventilation

Porte

Fenêtre

Isolation

ACCESSOIRES



Boîtier de verrouillage

Cadenas

Puck lockbox

Goupilles d'empilage



Pipe Rack

Ventilation

Étagères

Deck Mount